

Emblèmes **SubliPrint**™/MC Emblems





Emblèmes **SubliPrint**<sup>TM/MC</sup> Emblems

Application guidelines: **heat seal or sew-on.**  
*Directives d'application: à thermocoller ou à coudre.*

	<b>temperature</b> <i>température</i>	<b>pressure</b> <i>pression</i>	<b>cycle time</b> <i>durée du cycle</i>
<b>Hi-melt glue</b> <i>Thermocollant à haute fusion</i>	385°F - 405°F (196°C - 207°C)	80 PSI (5.5 Bar)	15 - 20 sec.


For complete product details, please visit  
*Pour les détails complets, s'il vous plaît visitez*

[www.emblemtek.com/tekspec](http://www.emblemtek.com/tekspec).


**Be identified. Be recognized!**  
*Soyez identifié. Soyez reconnu!*

Emblemtek is pleased to offer you service in English or French, Canada's official languages.  
Emblemtek<sup>®</sup>, TekSpec<sup>®</sup> and SubliPrint<sup>™</sup> are registered trademarks and trademark of  
Emblemtek Solutions Group Inc.  
Copyright © 2015 Emblemtek Solutions Group Inc.

*Emblemtek est fière de vous offrir un service en anglais ou en français, langues officielles du Canada.  
Emblemtek<sup>MD</sup>, TekSpec<sup>MD</sup> et SubliPrint<sup>MC</sup> sont des marques déposées et marque de commerce  
d'Emblemtek Solutions Group Inc.  
Tous droits réservés 2015 Emblemtek Solutions Group Inc.*

 800-267-9385

 [emblemtek.com](http://emblemtek.com)

 [info@emblemtek.com](mailto:info@emblemtek.com)

