Emblème d'Appliqués brodés

L'emblème de grande dimension
aux multiples couches de tissus et textures,
et surface de broderie réduite.

emblemtek

Emblème d'Appliqués brodés

Les emblèmes d'appliqués brodés sont fabriqués avec des tissus sergés 100% polyester, et des fils de broderie 100% polyester, utilisant jusqu'à 15 couleurs de fil par conception. Pendant le processus de broderie, des morceaux de tissu prédécoupés sont cousus sur le matériel de base afin de remplir les plus grandes sections du motif au lieu de les broder. Ces couches supplémentaires de tissus de couleurs différentes ajoutent un élément de texture intégré au dessin, et diminue généralement le nombre de points de broderie et le temps de broderie nécessaire pour compléter chaque emblème. La conception et l'aspect désiré déterminent le nombre de pièces et couleurs de tissus nécessaires. Les emblèmes sont généralement produits dans de grands formats, et sont couramment appliqués sur le dos d'uniformes et vestes, et souvent utilisés pour embellir l'équipement sportif. Puisque l'emblème est généralement de grande taille, il est plus facile de remplacer la broderie par un tissu de couleur et ainsi, insérer plus facilement les pièces de tissus.

Les emblèmes d'appliqués brodés sont produits avec un choix d'envers autocollant, Velcro[MD], endos non-tissé ou enduit thermocollant à faible ou haute fusion, et peuvent être thermocollés à chaud ou cousus. Selon l'endos sélectionné et la méthode d'application utilisée, l'emblème peut être lavable en machine industrielle ou commerciale.

L'emblème d'appliqués brodés peut être découpé en formes simples ou complexes, et peut être fini avec ou sans bordures superposées ou cousues. Il peut également être produit avec des fils métalliques ou un tissu sergé haute visibilité pour ajouter un élément supplémentaire au niveau du style et de la visibilité.

Appliqué avec **insertions de tissus de couleur multiples.**

CARACTÉRISTIQUES

- ☑ **Tissus sergés 100% polyester.**
- ☑ **Fils 100% polyester.**
- ☑ **Jusqu'à 15 couleurs de fil par emblème.**
- ☑ **Aucuns frais de conception, de design ou d'application.**
- ☑ **Application par thermocollage ou couture.**
- ☑ **Lavable en machines industrielles et commerciales.**

APPLICATION PAR THERMOCOLLAGE

Thermocollant à haute fusion
385°F à 405°F *(196°C à 207°C).*

Thermocollant à basse fusion
365°F à 385°F *(185°C à 196°C).*

Pour de plus amples renseignements, s'il vous plaît visitez notre site Web.
www.emblemtek.com/tekspec.

Soyez identifié. Soyez reconnu!

Emblemtek est fière de vous offrir un service en anglais ou en français, langues officielles du Canada. **Cette documentation est disponible en anglais.**
Emblemtek is pleased to offer you service in English or French, Canada's official languages. ***This literature is available in English.***

Les informations contenues dans le présent document sont offerts à titre informatif seulement. Ces détails sont sujets à changement sans préavis. Emblemtek s'exonère de toute responsabilité pour les erreurs ou omissions que pourraient comporté les présents renseignements. Toutes les conceptions de logo ci-dessus sont déposées par leurs sociétés respectives. C'est à l'acheteur que revient la responsabilité d'être au courant des politiques d'Emblemtek dans leur intégralité.

800-267-9385
emblemtek.com
info@emblemtek.com

Emblemtek[MD] et TekSpec[MD] sont des marques déposées de Emblemtek Solutions Group Inc.
Velcro[MD] est une marque déposée de Velcro Industries B.V.

Tous droits réservés 2015 Emblemtek Solutions Group Inc.

rev. 2015-05

emblemtek