

Embroidered Appliqué Emblems
Emblèmes Appliqués brodés

Emblems with hi-melt heat-seal backing.
Emblèmes avec enduit thermocollant à haute fusion.



Emblem with low-melt heat-seal backing.
Emblème avec enduit thermocollant à basse fusion.



Emblem with non-woven backing. Sew on application.
Emblème avec endos non-tissé. À coudre.





Embroidered Appliqué Emblems
Emblèmes Appliqués brodés

Application guidelines: heat seal or sew-on.
Directives d'application: à thermocoller ou à coudre.

	temperature température	pressure pression	cycle time durée du cycle
Hi-melt glue <i>Thermocollant à haute fusion</i>	385°F - 405°F (196°C - 207°C)	80 PSI (5.5 Bar)	15 - 20 sec.
Low-melt glue <i>Thermocollant à basse fusion</i>	365°F - 385°F (185°C - 196°C)	80 PSI (5.5 Bar)	15 - 20 sec.


For complete product details, please visit
Pour les détails complets, s'il vous plaît visitez

www.emblemtek.com/tekspec


Be identified. Be recognized!
Soyez identifié. Soyez reconnu!

Emblemtek is pleased to offer you service in English or French, Canada's official languages.
Emblemtek[®] and TekSpec[®] are registered trademarks of Emblemtek Solutions Group Inc.
Copyright © 2015 Emblemtek Solutions Group Inc.

*Emblemtek est fière de vous offrir un service en anglais ou en français, langues officielles du Canada.
Emblemtek^{MD} et TekSpec^{MD} sont des marques déposées d'Emblemtek Solutions Group Inc.
Tous droits réservés 2015 Emblemtek Solutions Group Inc.*

 800-267-9385

 emblemtek.com

 info@emblemtek.com

