

# Glitter

Embroidered  
Emblems

Emblèmes  
brodés

# Scintillement

Emblems with low-melt heat-seal backing.

Emblèmes avec enduit thermocollant à basse fusion.





# Glitter Embroidered Emblems

# Emblèmes brodés Scintillement

Application guidelines: sew-on, heat seal or stick-on.  
Directives d'application: à coudre, à thermocoller ou autocollant.

	temperature température	pressure pression	cycle time durée du cycle
Low-melt glue Thermocollant à basse fusion	365°F - 385°F (185°C - 196°C)	80 PSI (5.5 Bar)	15 - 20 sec.

For complete product details, please visit  
Pour les détails complets, s'il vous plait visitez

[www.emblemtek.com/tekspec](http://www.emblemtek.com/tekspec)

**Be identified. Be recognized!**  
*Soyez identifié. Soyez reconnu!*

Emblemtek is pleased to offer you service in English or French, Canada's official languages.  
Emblemtek® and TekSpec® are registered trademarks of Emblemtek Solutions Group Inc.  
Copyright © 2021 Emblemtek Solutions Group Inc.

Emblemtek est fière de vous offrir un service en anglais ou en français, langues officielles du Canada.  
Emblemtek<sup>MD</sup> et TekSpec<sup>MD</sup> sont des marques déposées d'Emblemtek Solutions Group Inc.  
Tous droits réservés 2021 Emblemtek Solutions Group Inc.

 800-267-9385

 [emblemtek.com](http://emblemtek.com)

 [info@emblemtek.com](mailto:info@emblemtek.com)

