

HiVis Embroidered Emblems

Emblèmes brodés Haute Visibilité

Emblem with hi-melt heat-seal backing.


Emblème avec enduit thermocollant à haute fusion.



Emblems with low-melt heat-seal backing.

Emblèmes avec enduit thermocollant à basse fusion.





Application guidelines: heat seal or sew-on.
 Directives d'application: à thermocoller ou à coudre.

	temperature température	pressure pression	cycle time durée du cycle
Hi-melt glue <i>Thermocollant à haute fusion</i>	385°F - 405°F (196°C - 207°C)	80 PSI (5.5 Bar)	15 - 20 sec.
Low-melt glue <i>Thermocollant à basse fusion</i>	365°F - 385°F (185°C - 196°C)	80 PSI (5.5 Bar)	15 - 20 sec.

For complete product details, please visit
 Pour les détails complets, s'il vous plaît visitez

www.emblemtek.com/tekspec.

Be identified. Be recognized!
Soyez identifié. Soyez reconnu!

Emblemtek is pleased to offer you service in English or French, Canada's official languages.
 Emblemtek® and TekSpec® are registered trademarks of Emblemtek Solutions Group Inc.
 Velcro® is a registered trademark of Velcro Industries B.V.
 Copyright © 2022 Emblemtek Solutions Group Inc.

*Emblemtek est fière de vous offrir un service en anglais ou en français, langues officielles du Canada.
 Emblemtek® et TekSpec® sont des marques déposées d'Emblemtek Solutions Group Inc.
 Velcro® est une marque déposée de Velcro Industries B.V.
 Tous droits réservés 2022 Emblemtek Solutions Group Inc.*

rev. 2022-05

T 800 267 9385
 F 888 267 7785
 info@emblemtek.com

