

# HiVis Embroidered Emblems

## Emblèmes brodés Haute Visibilité

Emblem with hi-melt heat-seal backing.

*Emblème avec enduit thermocollant à haute fusion.*



Emblems with low-melt heat-seal backing.

*Emblèmes avec enduit thermocollant à basse fusion.*




Emblems with accessories attachment options.

*Emblèmes avec accessoires optionnels.*



PS Backing  
*Endos autocollant*



Hook-and-loop fastener  
*Fermeture auto-agrippante*



Safety Pin  
*Épingle*



Half-Moon Clip  
*Pince demi-lune*

Application guidelines: heat seal or sew-on.

*Directives d'application: à thermocoller ou à coudre.*

	temperature <i>température</i>	pressure <i>pression</i>	cycle time <i>durée du cycle</i>
Hi-melt glue <i>Thermocollant à haute fusion</i>	385°F - 405°F (196°C - 207°C)	80 PSI (5.5 Bar)	15 - 20 sec.
Low-melt glue <i>Thermocollant à basse fusion</i>	365°F - 385°F (185°C - 196°C)	80 PSI (5.5 Bar)	15 - 20 sec.

For complete product details, please visit  
*Pour les détails complets, s'il vous plaît visitez*

[www.emblemtex.com/tekspec](http://www.emblemtex.com/tekspec).

**Be identified. Be recognized!**

*Soyez identifié. Soyez reconnu!*

Emblemtex is pleased to offer you service in English or French, Canada's official languages. Emblemtex<sup>®</sup> and TekSpec<sup>®</sup> are registered trademarks of Emblemtex Solutions Group Inc. Copyright © 2026 Emblemtex Solutions Group Inc.

*Emblemtex est fière de vous offrir un service en anglais ou en français, langues officielles du Canada. Emblemtex<sup>®</sup> et TekSpec<sup>®</sup> sont des marques déposées d'Emblemtex Solutions Group Inc. Tous droits réservés 2026 Emblemtex Solutions Group Inc.*

rev. 2026-04

T 800 267 9385  
F 888 267 7785  
info@emblemtex.com



 **emblemtex<sup>®</sup>**